

Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr

Die Gesellschaft UAB „Auminga“ stellt her und verkauft Paletten-Werkstücke, Sonderpaletten, nichtzertifizierte Paletten, Holzabfall (Holzausschuss, Späne, Brennholz).

Paletten-Werkstücke

UAB „Auminga“ spezialisiert sich auf Herstellung von Holzpaletten-Werkstücken und ihren Handel. Die Werkstücke werden sowohl aus Laubholz (Erle, Birke, Espe) als auch aus Nadelholz hergestellt. Die Verwendung hochwertiger Rohstoffe garantiert unsere hohe Produktqualität. Es werden zum Schneiden des Holzes die Kreissägen verwendet.

Abmessungen der von uns hergestellten Werkstücke:

- 22 x 143 x 1200/1000/800;
- 22 x 98 x 1200/1000/960/800;
- 22 x 78 x 1200/1000;
- 17 x 98 x 1200/1000/800;
- 17 x 78 x 1200/1140/1000/800;
- 17 x 133 x 1200/1140.

Bei größerer Anfrage und bei Mehrzahl der Aufträge ist es möglich die Werkstücke von 14mm, 16mm, 18mm, 19mm herzustellen.

Um einen möglichst höheren Produktionsertrag zu erzielen, werden unsere Produkte in drei Klassen gegliedert. Werkstücke 1. Klasse: Produkte mit scharfen Kanten, ohne Blauflecken, Schimmel, Fäulnis oder Rinde. 2. Klasse: weniger qualitative Holzbretter mit Rundungen, geringen Rissen, Farbveränderungen u.ä.

Beispiele der Produkte 1. Klasse:

Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr



Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr



Beispiele der Produkte 2. Klasse:

Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr



Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr



Beispiele der Produkte 3. Klasse:



Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr



Man kann auch aus diesen Holzarten eine Doppel-Lattung herstellen, wie z.B. bei der Herstellung von Doppel-Lattung. Die Doppel-Lattung ist eine Lattung, die aus zwei Latten besteht, die miteinander verbunden sind. Sie wird oft für die Herstellung von Doppel-Lattung verwendet. Die Doppel-Lattung ist eine Lattung, die aus zwei Latten besteht, die miteinander verbunden sind. Sie wird oft für die Herstellung von Doppel-Lattung verwendet.

Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr



Produktion

Geschrieben von: Administrator

Montag, den 21. Januar 2013 um 09:56 Uhr



Die Produktion der Holzbohlen erfolgt in der Regel in der Kette. Die Kette ist ein Prozess, bei dem die Holzbohlen in der Kette hergestellt werden. Die Kette ist ein Prozess, bei dem die Holzbohlen in der Kette hergestellt werden. Die Kette ist ein Prozess, bei dem die Holzbohlen in der Kette hergestellt werden.